

石棉抄取板



石棉抄取板詳細介紹

产品说明：金倫石棉乳胶板是由合成乳胶，石棉纤维以及填充材料混合压制。常用于汽车、农业机械、摩托车、工程机械等。

金倫硫化石棉乳胶板它是石棉乳胶板经过硫化之后，具有光滑的表面以及高密度的特点，常被用来制作成各式各样的垫片。

主要的应用：

- ＞ 1. 用于制造垫片
- ＞ 2. 用于汽车、农业机械、摩托车、工程机械等
- ＞ 3. 适用于200℃下起润滑效果。

技术数据：

項目	金倫石棉乳胶抄取板類型	
	石棉乳胶抄取板	硫化石棉乳胶抄取板
密度 g/cm ³	1.0~1.1	1.2~1.4
抗拉強度 ≥ Mpa	2.5	5
壓縮率 ≥ %	40+/-7	20+/-5
回彈率 ≥ %	20	40
應力松弛 ≤ %	30	30
吸油量	≤ 50%	≤30%
厚度增長	≤6%	≤12%
浸入水中15~30℃，5小時	≤6%	≤12%

厚度公差：

項目	公差
厚度	+/-mm
0.5	0.05
0.6~0.8	0.06
1~2	0.08

常用的颜色：白灰色，灰色，黑色

厚度范围:0.5~2.0mm

尺寸:

500x1500mm; 500x1000mm; 500x500mm; 500x1200mm; 1000x1500mm; 1000x1200mm;



泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市董堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:info@kinglandsolutions.com

<http://www.kinglandsolutions.com>