

# 石棉塗石墨盤根



## 石棉塗石墨盤根

1. 石棉盤根采用高质量进口俄罗斯棉编织而成；
2. 石棉塗石墨盤根具有较好的耐高温性能和润滑性；
3. 可采用不同的金属材料增强，提高石棉盤根的抗压能力。

### 描述：

石棉塗石墨盤根采用优质进口石棉编织而成，在经过含油石墨颗粒的润滑油处理后，滚压成型而成。该盤根具有较好的润滑性和耐高温性能，可根据客户的不同需求多样选择石棉的等级和种类，通常采用温度不同来区分不同等级的石棉盤根，金倫密封所提供的等级有：250、350、450、550。

### 应用领域：

- › 石棉塗石墨盤根在动、静密封中均可以使用。
- › 在动密封中主要作为泵、阀等的填料（锅炉用给料泵中尤为合适）。
- › 石棉盤根适用于碱溶液、粘稠液体、水、蒸汽、气体、热水及盐液。

材料	石棉塗石墨盤根
温度范围	-100 ~ +550 °C
压力	
旋转泵 p>	20bar
往复泵 p>	40bar
阀门	80bar
线速度	10m/s 旋转泵
PH值	4-20
密度 (Appr.)	0.75~1.5 g/cm <sup>3</sup>

### 供应形式：

- › 每卷 5 或者 10 公斤，其他重量可另外要求。
- › 石棉塗石墨盤根環
- › 按照长度或者重量均可销售。



## 泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市薑堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:[info@kinglandsolutions.com](mailto:info@kinglandsolutions.com)

<http://www.kinglandsolutions.com>