

# 苧麻盤根



苧麻盤根是采用高质量苧麻纤维方形编织而成. 在编织过程中经过特殊的四氟乳液及阻隔剂. 在四氟乳液阻隔剂的作用下. 苧麻盤根的截面更加致密. 强度更高. 摩擦系数更低. 对泵轴及阀杆不会造成磨损. 少维修. 易安装.

硅胶芯苧麻盤根采用优质高弹性硅胶芯. 可以减少设备产生的恶性振动. 提高盤根的弹性. 使苧麻盤根和泵轴及阀杆充分贴合. 控制泄漏.

## 应用领域:

- >1. 苧麻盤根广泛应用于酿造业. 饮品业及造船业.
- >2. 在各类泵. 精炼设备. 过滤器及阀门等部位应用广泛.
- >3. 尤其在造纸行业等易磨损介质中应用效果更加突出.

## 技术数据:

产品名称	苧麻盤根
温度范围	-50 up to +130 oC
压力	
旋转泵 p>	20bar
往复泵 p>	20bar
阀门	30bar
线速度	10m/s 旋转泵
PH值	5-11
密度 (Appr.)	1.25 g/cm <sup>3</sup>

## 供应形式:

- > 每卷 5 或者 10 公斤. 其他重量可另外要求.
- > 苧麻盤根環
- > 按照长度或者重量均可销售.



## 泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市薑堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:[info@kinglandsolutions.com](mailto:info@kinglandsolutions.com)

<http://www.kinglandsolutions.com>