

## 玻纖帶



**产品描述:** 耐硫化、无烟无卤无毒、纯氧不燃、绝缘好。特别适用于阻燃电缆、耐火电缆、低烟无卤电缆、船用电缆、矿用电缆，交联阻燃电缆及大截面电缆绕包具有相当高的使用价值，易于绕包，不受温差、湿度影响，是阻燃耐火线缆生产中最理想的绕包护层材料。

### 用途：

适合作各种阻燃和耐火电缆的绕包带和隔火阻燃层。对于交联聚乙烯绝缘电缆，当选用本系列高阻燃、隔氧、隔火包带作为成缆包带，并选用本厂的无机纸绳作为填充，将有可能实现电缆的阻燃或提高电缆的阻燃等级。

### 主要技术指标：

- 1 定量  $\text{g/m}^2$  180-200
  - 2 厚度  $\text{mm}$   $0.17 \pm 0.02$
  - 3 宽度  $\text{mm}$  根据用户需要
  - 4 强度（纵向） $\text{N}/25\text{mm}$   $\geq 440$ 、用于包扎电缆中的绝缘线芯，使绝缘线芯的结构保持稳定。
- 2、确保缆芯不散和绝缘不被划伤。
- 3、隔离绝缘层和外护层以及内衬层，以防它们之间相互粘结而影响电缆的机械、物理、电性能等



## 泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市薑堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:[info@kinglandsolutions.com](mailto:info@kinglandsolutions.com)

<http://www.kinglandsolutions.com>