

玻璃纤维垫片



玻璃纤维垫片详细介绍

金伦玻纤垫片主要采用高质量玻璃纤维布作为基础材料，复合橡胶或四氟等非金属涂层，经特殊工艺压制、裁切而成。根据密封部位的不同结构裁切成合适的结构，也可采用带状玻纤垫片。可采用因科镍或金属钢丝增强，可选用在一面粘贴背胶方便安装。

应用领域：

工业炉密封、烟道密封、水泥行业预热器、造船业烟道密封、高温炉门密封、人孔密封等。

规格：

常规厚度：1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm.

可根据不同的要求，特别设计和提供最适合的玻璃纤维垫片。

该垫片是在织物上涂抹天然橡胶或者浸渍 PTFE 乳液。缝制成各种形状的垫片。该产品适合气密封性要求不高的工况，特别适合法兰口径大，有些变形，或者无法获得较高禁锢载荷的场所。

主要应用：工业炉密封烟道，水泥行业预热器，造船行业烟道密封。

型号 Style	名称 Name	温度 Tmax: °C	材料 Material	用途 Application
SG1601A	玻璃纤维密封带	400	玻纤 Glass Fibre	烟气 Flue gas
SG1601B	玻璃纤维密封垫片	400	玻纤 Glass Fibre	烟气 Flue gas
SG1601C	涂石墨玻璃纤维密封垫片	400	玻纤/石墨 Glass Fibre/Graphite	烟气 Flue gas
SG1601D	浸四氟玻璃纤维密封垫片	260	玻纤/四氟 Glass Fibre/PTFE	酸性气体 Acid exhaust gas
SG1601E	陶瓷纤维密封垫片	1000	陶纤/金属丝 Ceramic Fiber/Metal Wire	烟气 Flue gas
SG1601F	涂石墨陶瓷纤维密封垫片	1000	陶纤/金属丝、石墨 Ceramic Fiber/ Metal Wire、Graphite	烟气 Flue gas



泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市薑堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:info@kinglandsolutions.com

<http://www.kinglandsolutions.com>