

# 聚四氟乙烯包覆垫片



## 聚四氟乙烯包覆垫片详细介绍

聚四氟乙烯包覆垫片是一种非金属复合型软垫片，经管料车削成环状薄片，再由四氟乙烯包皮和非金属材料两部分组成。四氟乙烯包皮主要起抗腐蚀作用。广泛用于石油、化工、食品、药品等清洁度较高要求的介质。

适用设备：阀门、法兰管件

适用介质：

适用于清洁度较高要求介质。

聚四氟乙烯包覆垫片特殊的组合设计能应用于食品及医药等行业那些不允许被污染的场所。能有效解决中强度的碱、低温流体、氧气、氯气等较难处理的介质

聚四氟乙烯包覆垫片规格：

DN10-DN600，特殊规格或各类非标准可按客户要求制定。

四氟包覆垫产品规格:标准型和非标准型：DN15——DN200MM

聚四氟乙烯包覆垫片技术参数：

压力(Pressure) 5.0MPa

温度(Temperature ) 280℃

PH 值（PH range) 0-14

聚四氟乙烯包覆垫片可分以下几种形式：

剖切型（S 型）把四氟片从外到内壁割开适用低压，经济型

机加工型（M 型）由四氟板机械车削而成，适用中、高压。

折包型（F 型）把四氟带包边后加热粘接而成，一般用于直径大于 200mm

聚四氟乙烯包覆垫片包覆材料有：

石棉、耐油石棉、非石棉、各类橡胶等。



## 泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市薑堰區大倫鎮工業園區

Tel: +86-523-88342320

Fax: +86-523-88324508

E-mail: [info@kinglandsolutions.com](mailto:info@kinglandsolutions.com)

<http://www.kinglandsolutions.com.cn>